



ソフトジョー SOFT JAW

| 仕様 SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| 許容最大ハンドルトルク MAX. PERMISSIBLE HANDLE TORQUE | 176.5 N·m (18.0 kgf·m) |
| 最大静の把握力 MAX. STATIC GRIPPING FORCE | 46 kN (4691 kgf) |
| 許容最高回転速度 MAX. PERMISSIBLE SPEED | 2500 min ⁻¹ (rpm) |
| 質量 MASS | 29 kg |
| GD ² | 10.4 N·m ² (1.06 kgf·m ²) |
| 把握径 GRIPPING RANGE (mm) | EXTERNAL GRIPPING 外径把握 φ5~φ260 INTERNAL GRIPPING 内径把握 φ80~φ250 |

図面に記入のない寸法の一般公差

| 寸法区分 mm | 切削加工 穴明中心 | 板金加工 製圧加工 | 特殊鋼 鍛造品 |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1以上 4以下 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 |
| 4を越え 16 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.7 |
| 16 * 63 * | ±0.3 | ±0.7 | ±0.9 |
| 63 * 250 * | ±0.5 | ±1.2 | ±1.5 |
| 250 * 1000 * | ±0.8 | ±2.0 | ±2.5 |
| 1000 * 2000 * | ±1.0 | ±2.5 | ±3.5 |
| 2000 * 5000 * | ±1.5 | ±3.5 | ±5.0 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|---------|--------------------------------|--------|------|
| CAREER | | SCALE | TYPE | JN10T-102 | WEIGHT | kg |
| MANAGER | CHIEF | 1:2 | NAME | スクロールチャック SCROLL CHUCK 10 | | |
| | | 3RD ANGLE | | JN10T-102 ガイケイ OUTSIDE VIEW | | |
| KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD. | | DATE | DRW NO. | 61S | 36 | 1536 |
| | | 01.11.30 | | | | 0.1 |