



SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	23 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	10.6 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	49 kN (4997 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	129 kN (13154 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3500 min ⁻¹
MASS 質量	67 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.875 Kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	57 kN (5812 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S2091
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.3 MPa (23.5 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の値
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE
SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	HOH-12K	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	POWER CHUCK 12		
			3RD ANGLE	NAME	HOH-12K カイキ		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	DRW NO.	HOH-12K OUTSIDE VIEW		
					61P-23-1459		