



SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	23 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径)	10.6 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	71 kN (7240 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	180 kN (18355 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	2800 min ⁻¹
MASS 質量	124 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	2.55 kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	78 kN (7954 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	F2511H
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.3 MPa (23.5 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の値
 また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
 ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
 AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
 MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
 MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
 ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
 OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
 FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	HOH-15K	WEIGHT
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	HOH-15K カイキ	kg
			3RD ANGLE	DRW NO.	HOH-15K OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	DRW NO.	61P217431	