



仕 機		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	16	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	7.4	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	34 (3467 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	84 (8565 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	6000	min ⁻¹
MASS 質量	29	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.193	kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	36 (3671 kgf)	kN
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1552	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.6 (26.5 kgf/cm ²)	MPa

○上記仕様は標準ソフトショー付で許容最大入力時の場合
を示す最大値の把持力、および許容最高回転速度については
ソフトショーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS AT MAX PERMISSIBLE
INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND MAX. PERMISSIBLE
SPEED ARE ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT OF STD SOFT
BLANK TOP JAWS FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	HOH-208	WEIGHT	kg
MANAGER			1:1	NAME	パワーチャック 8 POWER CHUCK 8		
CHIEF			3RD ANGLE		HOH-208 ガイキ HOH-208 OUTSIDE VIEW		
DRAWN BY			DATE	DRW NO.	61P	21	6926
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.							22