



仕様 (許容最大入力、最大静的把握力、許容最高回転速度、質量) をマーキング  
 STAMPING FOR SPECIFICATIONS  
 (MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE, MAX STATIC GRIPPING FORCE, MAX PERMISSIBLE SPEED, MASS)

仕様 SPECIFICATIONS	
プランジャストローク PLUNGER STROKE	22 mm
ジョーストローク (直径で) JAW STROKE (IN DIA)	16 mm
許容最大入力 MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE	No. 1-3ジョー-01組 FOR NO.1&NO.3 JAWS 23 kN (2345 kgf)
最大静的把握力 MAX STATIC GRIPPING FORCE	No. 1-3ジョー-01組 FOR NO.1&NO.3 JAWS 42 kN (4283 kgf)
許容最高回転速度 MAX PERMISSIBLE SPEED	1500 min <sup>-1</sup>
質量 MASS	58 kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.700 Kg·m <sup>2</sup>
使用シリンダ OPERATING CYLINDER	YW1225R
最大設定油圧力 MAX PERMISSIBLE OIL PRESS	2.29 MPa (23.4 kgf/cm <sup>2</sup> )

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合  
 また最大静的把握力、および許容最高回転速度については  
 ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す  
 WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS  
 AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.  
 MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND  
 MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE  
 THEORETICAL VALUE AT 1/2HEIGHT  
 OF STD SOFT BLANK TOP JAWS  
 FROM CHUCK SURFACE.

図面来歴	尺 度	形式	HW-12	重量	kg
部長 課長 係長 主任 設計 CAD	1:1	名称	パワーチャック 12 POWER CHUCK 12		
	三角法	名称	HW-12 ガイキ		
株式会社 北川鉄工所	作成年月日	図面 番号	HW-12 OUTSIDE VIEW		
			61P'22'4133		