




SPECIFICATIONS		仕様	
PISTON DIA シリンダ径	173	mm	
PISTON STROKE ピストンストローク	25	mm	
PISTON THRUST ピストン推力	53.5	kN	押
OIL PRESSURE (油圧 at 3.4 MPa)	48.8	kN	引
PISTON THRUST ピストン推力	64.3	kN	押
OIL PRESSURE (油圧 at 4.0 MPa)	58.7	kN	引
MAX. OPERATING PRESSURE 最高油圧	4.0	MPa	
MAX. SPEED 最高動作速度	4500	min ⁻¹	
MASS 質量	24.7	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.096	kg·m ²	
OIL LEAKAGE 漏油量 ISO VG 32, 50℃, 3.0MPa	4.3	ℓ/min	

For BB210
BB210用

Belong
付属品

1. Bアナツキ M10×85 : 6ヶ
Hex. socket head cap screw M10×85 : 6 pcs.
2. ホースニップル φ33 : 2ヶ
Hose nipple φ33 : 2 pcs.
3. スリボウ 4 : 1ヶ
Hex. socket screw key 4 : 1 pcs.
4. スリボウ 5 : 1ヶ
Hex. socket screw key 5 : 1 pcs.



CAREER			SCALE	TYPE	SR1781C	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3:5	NAME	SR1781C ガイテ SR1781C OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.		DATE	大久保 3RD ANGLE 14.03.13			DRW NO.	61R270189