



仕 様		SPECIFICATIONS	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	36 mm		
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	22 mm		
GRIPPING DIAMETER 把握径	MAX 714 mm MIN 278 mm		
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静把握力(空気0.6MPa)	144 kN (14680 kgf)		
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	900 min ⁻¹		
MASS 質量	550 kg		
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	38.9 Kg·m ²		
MAX PERMISSIBLE AIR PRESS 最大使用エア圧力	MAX 0.6 MPa (6.1 kgf/cm ²)		

上記仕様はソフトジョー付で許容最大入力時の場合
 また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
 ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す
 ABOVE SPECS WITH SOFT BLANK TOP JAWS
 AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
 MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
 MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
 THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
 OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
 FROM CHUCK SURFACE.

CAREER	SCALE	TYPE	UB710K	WEIGHT	kg
MANAGER	1:3	NAME	オープンセンター空気チャック 710		
CHIEF	3RD ANGLE		UB710K ガイキ		
DRAWN BY			710K 外側		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.	DATE	DRW NO.	61P 25 5252		