

Linea Silver



Silver

		N - CN - CNC						
Linea Silver		12.9	16.9	20.9	30.9	40.9	50.9	60.9
Lunghezza rettificabile* Longitudinal grinding length* Schleiflänge längs* - Longueur rectifiable*	mm	1450	1850	2250	3250	4250	5250	6250
Larghezza rettificabile Cross grinding width Querschleifbreite - Largeur rectifiable	mm	950						
Altezza rettificabile con mola nuova Vertical grinding height with new wheel Max schleifbare Höhe Senkrecht mit neuen Schleifscheibe - Hauteur verticale rectifiable avec meule neuve	mm	700/900**						
Corsa longitudinale Longitudinal travel Längsweg - Course longitudinale	mm	1600	2000	2400	3400	4400	5400	6400
Velocità di traslazione longitudinale Longitudinal speed Längsgeschwindigkeit - Vitesse longitudinale	m/min	1 - 40						
Superficie della tavola porta pezzo Table surface Tischauflage - Surface de table	mm	1300x700	1700x700	2100x700	3100x700	4100x700	5100x700	6100x700
Carico ammissibile sulla tavola Admissible weight on the table Zulässige Tischbelastung Charge admissible sur la table	kg	2500	2700	3000	3800	3800	3800	4000
Corsa trasversale Cross travel Querweg - Course transversale	mm	850						
Velocità di traslazione trasversale Cross speed - Querweggeschwindigkeit Vitesse transversale	m/min	0 - 8						
Distanza tavola-centro mandrino Distance table to center spindle Distance Tisch/Spindelmitte Distance table à centre de la broche	mm	925 / 1125**						
Velocità traslazione verticale Vertical speed Verticalgeschwindigkeit - Vitesse verticale	m/min	5 (N) 0 - 8 (CN - CNC)						
Potenza motore mola Power of wheel motor Schleifspindelmotorsleistung Puissance de la meule	kW	15/22**						
Velocità rotazione mola Wheel speed - Schleifscheibendrehzahl Vitesse de la meule	rpm	1500						
Dimensioni mola Dimensions of grinding wheel Schleifscheibenabmessungen Dimensions de la meule	mm	Ø450 x 30 - 100 x Ø203,2						
Lunghezza Length Länge - Longueur	mm	5400	6100	6800	8800	10900	12800	14800
Larghezza Width Breite - Largeur	mm	2800 + rack						
Altezza Height Höhe - Hauteur	mm	2900/3100**						
Peso totale senza accessori Weight without optional - Gewicht ohne Zubehör Poids sans options	kg	15400	16500	17800	22000	26000	30500	34200
Pressione acustica (Leq) Noise level Geräuschniveau - Niveau de bruit	dB	<76						
Potenza installata senza accessori Installed power without optional Install.Leistung ohne Zubehör Puissance installée sans options	kW	28			30			

** A richiesta - On request - Auf Anfrage - Sur demande

* Con diamantatore sulla traversa (opz. 05C) - with dresser on the crossrail (opt.05C) - Mit (opz.05C) auf Querbalken - avec diamantage sur la tête (opt. 05C)
Immagini, dati e caratteristiche non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. Design and specifications are subject to change without notice.
Daten und Merkmale sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Les données et caractéristiques peuvent être modifiées sans avis