

 SH/MADA

 TANDEM

SHIMADA – KITAKO
ÇOK MİLLİ CNC TORNA TEZGAHLARI

VERİMLİLİĞİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRAN ÇOK MİLLİ CNC TORNALAR

YENİ 2SI-8 MK-II MODELİ

- C eksen ile canlı takımlar için taret, Y eksen ve programlanabilir otomatik punta opsiyonları
- Talaştan talaşa yalnızca 2 saniye Yeni yükleme boşaltma süresi neredeyse sıfır!



2 MİLLİ 2SI-6, 2SI-8, 2SI-8 MK-II VE 2SI-10 MODELLERİ

Makinanın talaş kaldırmadan bekleme süresi neredeyse sıfır.

İŞ MİLLİ SAYISI	ÜRÜN ADI	AYNA ÇAPI (inç)
1 taret / 2 iş mili	2SI-6	Ø6
2 	2SI-8	Ø8
	2SI-8 Mk-II	Ø8, 10
	2SI-10	Ø10, Ø12




Tanıtım Videosu
2SI




VT4-350 4 MİLLİ CNC DİK TORNA

İŞ MİLLİ SAYISI	ÜRÜN ADI	AYNA ÇAPI (inç)
2 taret / 4 iş mili	VT4-350 (Dik Torna)	Ø12, Ø15
4 		



HS4200 4 MİLLİ CNC TORNA

İŞ MİLLİ SAYISI	ÜRÜN ADI	AYNA ÇAPI (inç)
2 taret / 4 iş mili	HS4200 (Yatay Torna)	Ø8, Ø10
4 		



Tanıtım Videosu
HS4200 Yatay Torna



Tanıtım Videosu
VT4-350 Dik Torna



TEKNİK ÖZELLİKLER	2SI-6	2SI-8	2SI-10	2SI-8 MK-II	2SI-10 MK-II (MY)
Maksimum Tornalama Çapı	Ø180 mm	Ø210 mm	Ø310 mm	Ø245 mm (*Ø268 mm - özel durumlar*)	Ø245 mm (*Ø268 mm - özel durumlar*)
Maksimum Tornalama Boyu	120 mm	120 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Ayna Çapı	Ø6"	Ø8"	Ø10" (Ø12" Ops.)	Ø8" (*Ø10" - özel durumlar*)	Ø8" (*Ø10" - özel durumlar*)
İş Mili Sayısı	2	2	2	2	2
İş Mili Hızı	5.000 dev/dk	3.500 dev/dk	3.000 dev/dk	6.000 dev/dk	6.000 dev/dk
İş Mili Motor Gücü	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	18,5 kW / 15 kW	18 kW / 15 kW	18 kW / 15 kW
Taret İstasyon Sayısı	8 ad. (12 ad. Ops.)	8 ad. (12 ad. Ops.)	8 ad. (12 ad. Ops.)	10 adet (Ops. 12 adet)	10 adet (Ops. 12 adet)
Canlı Takım Kapasitesi (Opsiyon)	6 adet	6 adet	6 adet	-	5 adet (Ops. 6 adet)
Canlı Takım Hızı	5.000 dev/dk	5.000 dev/dk	5.000 dev/dk	-	6.000 dev/dk
X/Z Eksen Strokları	120 mm / 170 mm	120 mm / 170 mm	170 mm / 205 mm	185 mm / 250 mm	185 mm / 250 mm
Y Eksen Strok	-	-	-	-	±25 mm
Taban Alanı	1900 mm X 1600 mm	1.900 mm X 1.600 mm	2.450 mm X 2.200 mm	2.500 mm X 1.750 mm	2.500 mm X 1.750 mm
Ağırlık	3.600 kg	3.800 kg	5.500 kg	6.500 kg	6.900 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER	ST32	HS4200	VT4-350
Maksimum Tornalama Çapı	Ø200 mm	Ø200 mm	Ø375 mm
Maksimum Tornalama Boyu	100 mm	100 mm	200 mm
Ayna Çapı	Ø8" (Ø10" Ops.)	Ø8" (Ø10" Ops.)	Ø12" (Ø15" Ops.)
İş Mili Sayısı	3	4	4
İş Mili Hızı	4.500 dev/dk (3.000 dev/dk Ops.1 ve 5.000 dev/dk Ops.2)	4.500 dev/dk (3.000 dev/dk Ops.1 ve 5.000 dev/dk Ops.2)	Maks. Hız (A-ana iş mili) 2.300 dev/dk (B-ana iş mili) 3.200 dev/dk
İş Mili Motor Gücü	15 kW / 11 kW	15 kW / 11 kW	22 kW / 18,5 kW
Taret İstasyon Sayısı	8 ad. (10 ad. Ops.) - 2 Taret -	8 ad. (10 ad. Ops.) - 2 Taret -	6 ad. (8 ad. Ops.) - 2 Taret -
Canlı Takım Kapasitesi (Opsiyon)	5 adet	5 adet	-
Canlı Takım Hızı	4.000 dev/dk	4.000 dev/dk	-
X/Z Eksen Strokları	160 mm / 230 mm	160 mm / 230 mm	300 mm / 450 mm
Y Eksen Strok	-	-	-
Taban Alanı	2.400 mm x 3.216 mm	2.400 mm x 3.216 mm	3.025 mm x 2.980 mm
Ağırlık	6.800 kg	7.000 kg	12.000 kg



TANDEM TAKIM TEZGAHLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Dudullu Organize San. Bölgesi İmes A Blok 103. Sk. No:1
34776 Ümraniye | İstanbul | TÜRKİYE
T: +90 216 313 14 13 | info@tandem.com.tr | tandem.com.tr

